

## Gabelhandhubwagen Gabelzinkenlänge 1150mm



**OSE 1150mm 2,0 to single**

Hubkraft max.:	2000 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	1150x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Radstand:	1160 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x90 mm / PU single
Abmessungen:	1500x540x1210 mm
Eigengewicht:	66 Kg



**OSE 1150mm 2,5 to tandem**

Hubkraft max.:	2500 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	1150x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Radstand:	1160 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x70 mm / PU tandem
Abmessungen:	1500x540x1210 mm
Eigengewicht:	68 Kg



**OSE 1150mm 3,0 to tandem**

Hubkraft max.:	3000 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	1150x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Radstand:	1160 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / PU
Lastrollen:	80x70 mm / PU tandem
Abmessungen:	1500x540x1210 mm
Eigengewicht:	77 Kg



**OSE 1150mm 2,5 to tandem  
vollverzinkte Ausführung**

Hubkraft max.:	2500 Kg
Hubbereich:	85-200 mm
Gabelzinkenmaß:	1150x155x50 mm
Gabelabstand außen:	540 mm
Gabelabstand innen:	230 mm
Lastschwerpunkt:	600 mm
Radstand:	1160 mm
Lenkrollen:	180x50 mm / Nylon
Lastrollen:	80x70 mm / Nylon tandem
Abmessungen:	1500x540x1210 mm
Eigengewicht:	62 Kg

**Sonstiges:**

- dosiertes Absenken schwerer Lasten
- wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung
- abgerundete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren in Paletten
- Hubkolben und Pumpkolben hartverchromt
- kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen für leichten Lauf auch unter Last

**Fahr- und Feststellbremse**

Für die OSE-Hubwagen mit einer Traglast 2,0to und 2,5to ist die Fahr- und Feststellbremse optional erhältlich.

