

Zur Verwendung als Getreide- oder Futtermühle, in der Lebensmittelindustrie, zum Zerkleinern von Holz- oder Kunststoffabfällen usw. Bei der Pellet-Produktion werden Hammermühlen zum Zermahlen von Sägenebenprodukten, wie Sägespänen, Hobelspänen und Industriehackgut verwendet.



Technische Daten

Modell	HM158	HM158
Motor:	230V	400V
Leistung:	2,2KW	2,2KW
Herstellungsmenge (je nach Siebgröße):	bis ca. 100-250kg/h	bis ca. 100-250kg/h
Sieb:	3, 5 und 8mm	3, 5 und 8mm
Gewicht:	80kg	80kg
Aufbaumaß (bxhxt):	58x52x98cm	58x52x98cm
Anschluss:	230V Schuko	16A CEE-Buchse

Modell	HM420C 7,5kW	HM420C 11kW	HM420A 15kW
Motor:	380V	380V	Diesel
Leistung:	7,5kW	11kW	15kW
Herstellungsmenge (je nach Siebgröße):	bis ca. 2000kg/h	bis ca. 2500kg/h	bis ca. 3500kg/h
Sieb:	4, 6 und 8mm	4, 6 und 8mm	4, 6 und 8mm
Gewicht:	260kg	280kg	320kg
Aufbaumaß (bxhxt):	108x75x185cm	108x75x185cm	120x80x185cm
Anschlusskabel:	mit 16A CEE-Stecker	mit 32A CEE-Stecker	-